

- GREE
- Сплит-система
- Термопомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



Инверторна моно-сплит система за стеноен монтаж тип FAIRY

- Инверторна моно-сплит система за стеноен монтаж

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Енергиен клас: A++ / A+
- G10 инвертор
- SCOP = 4.1
- WiFi управление
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -15°C~+43°C
- Отопление: -22°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика

Спецификации

Модел			GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
Режим			Cooling/Heating	Cooling/Heating	Cooling/Heating	Cooling/Heating
Мощност	Охлаждане	kW	2.7	3.5 (0.7 - 4.0)	5.2 (1.26 - 6.6)	7.0 (1.93 - 8.85)
	Отопление	kW	3.0	3.67 (0.8 - 4.5)	5.3 (1.12 - 6.8)	7.4 (1.8 - 10.63)
	Pdesign	kW	2.6	3.0	5.0	6.4
SEER/SCOP			6.8 / 4.1	7.0 / 4.0	7.0 / 4.0	6.5 / 4.0
Енергиен клас			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Захранване			Ph / V / Hz			
			1Ph / 220-240V / 50Hz			
Консумирана мощност	Охлаждане	W	810	1080 (90 - 1450)	1528 (380 - 2450)	1900 (430 - 3100)
	Отопление	W	780	990 (180 - 1250)	1410 (350 - 2600)	1900 (430 - 3750)
Ток	Охлаждане	A	3.8	5.0	6.8	8.73
	Отопление	A	3.5	4.5	6.3	8.84
Въздушен дебит			m³/h			
Вътрешно тяло			610/570/470/420/390	680/620/560/490/450/420/390	680/620/560/490/450/420/390	1250/1100/1000/950/900/850/750
Ниво на звуково налягане			dB(A)			
			40/37/32/28/26	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Размери			W x H x D			
			889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
Нетно тегло			kg			
			11	11	13.5	16.5
Външно тяло			dB(A)			
Ниво на звуково налягане			50	52	57	56
Тръбни връзки	Течност	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.87	Ø15.90
	Газ	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
Размери			W x H x D			
			782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	963 x 700 x 396	963 x 700 x 396
Нетно тегло			kg			
			27.5	31	45	53.5

Отстояния

