



- ▶ Отопление при -25° C (1)
- ▶ Охлаждане при -10° C
- ▶ Енергиен клас A+++
- ▶ iSee сензор за човешко присъствие
- ▶ Wasabi Нано Титанов филтър
- ▶ Режим Ваканция
- ▶ Измерване на консумираната ел.енергия от дистанционното управление
- ▶ Вграден датчик за температура в дистанционното управление
- ▶ Седмичен таймер
- ▶ Управление чрез смартфон (Опция)
- ▶ Управление на мощността CONSTANT POWER-без намаляване на отоплителната мощност при -15° C

ЦЕНА ЛВ С ВКЛЮЧЕН ДДС	RAK/RAC	25RXD / 25WXD	35RXD / 35WXD	50RXD / 50WXD
<b>Цена за комплект</b>	<b>ЛВ С ДДС</b>	<b>1 699.00</b>	<b>1 899.00</b>	<b>3 199.00</b>
Цена вътрешно тяло в мултисплит комбинация	ЛВ С ДДС	669.00	729.00	1 279.00

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAK-18RXD	RAK-25RXD	RAK-35RXD
Номинална мощност охлаждане (мин-макс)	kW	2.50 (0.90-3.10)	3.50 (0.90-4.00)	5.00 (1.90-5.20)
Номинална консумирана мощност охлаждане (мин-макс)	kW	0.48	0.81	1.397
EER	W/W	5.20	4.30	3.58
SEER	W/W	8.50 / A+++	8.70 / A+++	7.50 / A+++
Номинална мощност отопление (мин-макс)	kW	3.20 (0.90-4.20)	4.00 (0.90-4.80)	5.80 (2.20- 7.00)
Номинална консумирана мощност отопление (мин-макс)	kW	0.59	0.80	1.41
COP	W/W	5.40	5.00	4.10
SCOP	W/W	5.20 / A+++	5.20 / A+++	4.70 / A++
Ниво на шум охлаждане (SL/L/M/H)	dB(A)	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47
Ниво на шум отопление (SL/L/M/H)	dB(A)	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Размери (В x Ш x Д)	mm	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210
Тегло	кг	11.0	11.0	11.0

ВЪНШНО ТЯЛО	МЯРКА	RAC-18WXD	RAC-25WXD	RAC-35WXD
Ниво на шум охлаждане	dB(A)	47	48	51
Ниво на шум отопление	dB(A)	48	50	51
Размери (В x Ш x Д)	mm	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299	736 x 800 x 350
Тегло	кг	37.5	37.5	51.0
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz		
Минимална дължина на тръбите	m	3	3	3
Максимална дължина на тръбите / денивелация	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Количество фреон (R32)	kg	0.98	0.98	1.30
Максимална дължина без допълване с фреон / Допълнително количество фреон	m / g/m	20/-	20/-	20/-
Температурен диапазон (охлаждане / отопление) (1)	°C	-10°C—43°C/	-10°C—43°C/	-10°C—43°C/
	°C	-25°C—21°C	-25°C—21°C	-25°C—21°C

АКСЕСОАРИ		ЦЕНА ЛВ С ВКЛЮЧЕН ДДС
SPX-WFG01	Wi-Fi адаптер за смартфон управление	149.00
SPX-WKT3	Стенен контролер с пълна функционалност	189.00
SPX-RCDB	Стенен контролер опростен	79.00
SPX-DST1	Дистрибутор за управление на 13 климатика	39.00
SPX-WDST8M	Кабелна окомплектовка за SPX-DST1 (8 метра кабел)	19.00
PSC-6RAD	H-Link адаптор	219.00
SPX-WDC3	Card Key Contact	29.00
SPX-WDC5+HAS100TSA	Card Key & Malfunction Dry Contact Kit	29.00

(1) Проведени изпитания съгласно стандарт БДС EN 60068-2-1:2007 (IEC 60068-2-1:2007)