



A++/A+

Inverter

R32



 **CHIGO**



ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ
от 9 000 до 24 000 BTU

МОДЕЛ			CS-25V3G-1C170AY6 WIFI	CS-35V3G-1C170AY4A WIFI	CS-51V3G-1D170AH5A WIFI	CS-70V3G-1H170AE3C WIFI
Захранване		V, F, HZ	220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло			
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2500(300-3200)	3500 (300 - 3800)	5100 (500 - 5400)	6500 (600 - 6600)
	Консумация (мин. - макс.)	W	800 (150 - 1300)	1090 (150 - 1400)	1680 (170 - 1850)	2000 (210 - 2180)
	Ток	A	3.6 (0.8 - 5.8)	4.9 (0.8 - 6.9)	7.9 (1.0 - 8.3)	9.2 (1.2 - 10.0)
	SEER / EER	-	6.1 / 3.70	6.1 / 3.7	6.1 / 3.71	6.1 / 3.60
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	2600 (300 - 3300)	3500 (300 - 3900)	5100 (500 - 5600)	6500 (600 - 6800)
	Консумация (мин. - макс.)	W	750 (150 - 1250)	990 (150 - 1270)	1540 (170 - 1900)	1850 (210 - 2050)
	Ток	A	3.4 (0.8 - 5.6)	4.5 (0.8 - 6.2)	7.3 (1.0 - 8.5)	8.5 (1.2 - 9.4)
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4 / 3.7	4 / 3.71	4 / 3.70	4 / 3.70
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
	Дебит	m³/h	500	600	700	1000
	Диапазон на настройка	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	53	53	55	55
	Звукова мощност	dB(A)	63	63	65	65
	Дебит	m3/h	1700	1700	2600	3000
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)
	Монтажен размер стойки	mm	-	-	-	-
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32 / 0.49	R32 / 0.53	R32 / 1.01	R32 / 1.20
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	20	15	30	25
Отопляема площ (препоръчителна)		m²	9~16	14~22	20~35	27~45
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО						
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	680x252x206	780x276x202	850x276x202	950x313x240
	Тегло нето	kg	8	10	11	14
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	755x333x291	870x367x282	940x367x282	1045x403x327
	Тегло бруто	kg	9.5	12	13	17
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	700x503x260	700x503x260	835x546x322	835x546x322
	Тегло нето	kg	21	21	30	32
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	798x554x321	798x554x321	934x608x382	934x608x382
	Тегло бруто	kg	23	23	32	35
СВЪРЗВАНЕ						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Максимална дължина	m	15	15	15	15
	Максимална височина	m	5	5	5	5
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm²	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x2.5 - външно тяло
	Комуникация	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5

Официален представител
за България:



"Би Джи Ар Груп" ООД

София 1448, Бул. Витоша 115-117, Тел. +359 2 953 33 25, Факс: +359 2 953 36 32, office@bgr.bg